

DRUCKMINDERER MESSING MAX 25 BAR UND 40 BAR

Druckminderer (klein) aus Zinkdruckguß, eloxiert, mit Sekundärentlüftung

Technische Daten:

Max. Betriebsdruck:	25 bar	Einbaulage:	beliebig/Pfeil beachten
Betriebstemperatur:	-10°C bis +90°C	Durchfluß bei 6 bar:	ca. 1000 l/min

Artikel-Nr.	Anschluß	Regelbereich
5323323311	G 1/8" mit Manometer	0.5 - 3 bar
5323323302	G 1/8" mit Manometer	0.5 - 6 bar
5323323313	G 1/8" mit Manometer	0.5 - 10 bar
5323323321	G 1/4" mit Manometer	0.5 - 3 bar
5323323322	G 1/4" mit Manometer	0.5 - 6 bar
5323323323	G 1/4" mit Manometer	0.5 - 10 bar

Artikel-Nr.	Anschluß	Regelbereich
5323323324	G 1/4" mit Manometer	0.5 - 16 bar
5323323331	G 3/8" mit Manometer	0.5 - 3 bar
5323323332	G 3/8" mit Manometer	0.5 - 6 bar
5323323333	G 3/8" mit Manometer	0.5 - 10 bar
5323323334	G 3/8" mit Manometer	0.5 - 16 bar



Zubehör für Druckminderer (klein)

Artikel-Nr.	Beschreibung
5323323119	Ersatzdichtkegel komplett
5323323152	Ersatzmembrane

Artikel-Nr.	Beschreibung
532332368	Halterbefestigung Bausatz (Halter, Scheibe und Mutter)
5323323690	Schalttafelbefestigung Bausatz (Scheiben und Mutter)

Druckminderer (mittel) aus Zinkdruckguß, eloxiert, mit Sekundärentlüftung

Technische Daten:

Max. Betriebsdruck:	25 bar	Einbaulage:	beliebig/Pfeil beachten
Betriebstemperatur:	-10°C bis +90°C	Durchfluß bei 6 bar:	2670 l/min

Artikel-Nr.	Anschluß	Regelbereich
5323280361	G 1/2" mit Manometer	0.5 - 3 bar
5323280362	G 1/2" mit Manometer	0.5 - 6 bar

Artikel-Nr.	Anschluß	Regelbereich
5323280363	G 1/2" mit Manometer	0.5 - 10 bar
5323280364	G 1/2" mit Manometer	0.5 - 16 bar



Ersatzteile und Zubehör für Druckminderer (mittel)

Artikel-Nr.	Beschreibung
5323280220	Ersatzdichtkegel komplett
5323280221	Ersatzmembrane

Artikel-Nr.	Beschreibung
5323280132	Halterbefestigung Bausatz (Halter, Scheibe und Mutter)
5323280133	Schalttafelbefestigung Bausatz (Scheiben und Mutter)

Druckminderer (klein) aus Messing, mit Sekundärentlüftung

Technische Daten:

Max. Betriebsdruck:	40 bar	Einbaulage:	beliebig/Pfeil beachten
Betriebstemperatur:	-10°C bis +90°C	Durchfluß bei 6 bar:	430 l/min

Artikel-Nr.	Anschluß	Regelbereich
5323286321	G 1/4" mit Manometer	0.5 - 3 bar
5323286322	G 1/4" mit Manometer	0.5 - 6 bar

Artikel-Nr.	Anschluß	Regelbereich
5323286323	G 1/4" mit Manometer	0.5 - 10 bar
5323286324	G 1/4" mit Manometer	0.5 - 16 bar



Ersatzteile und Zubehör für Druckminderer (klein)

Artikel-Nr.	Beschreibung
5323286115	Ersatzdichtkegel komplett
5323286220	Ersatzmembrane

Artikel-Nr.	Beschreibung
532328688	Halterbefestigung Bausatz (Halter, 2 Scheiben, 2 Muttern)
5323286890	Schalttafelbefestigung Bausatz (2 Scheiben, 2 Muttern)

DRUCKMINDERER MAX 40 BAR

02



Druckminderer (mittel) aus Messing, mit Sekundärentlüftung

Technische Daten:

Max. Betriebsdruck: 40 bar
 Betriebstemperatur: -10°C bis +90°C
 Einbaulage: beliebig/Pfeil beachten
 Durchfluß bei 6 bar: 1250 l/min

Artikel-Nr.	Anschluß	Regelbereich
5323274661	G 1/2" mit Manometer	0.5 - 3 bar
5323274662	G 1/2" mit Manometer	0.5 - 6 bar
5323274663	G 1/2" mit Manometer	0.5 - 10 bar

Artikel-Nr.	Anschluß	Regelbereich
5323274664	G 1/2" mit Manometer	0.5 - 16 bar
5323274665	G 1/2" mit Manometer	0.5 - 25 bar

Ersatzteile und Zubehör für Druckminderer (mittel)

Artikel-Nr.	Beschreibung
5323274075	Ersatzdichtkegel komplett
5323180060	Ersatzmembrane

Artikel-Nr.	Beschreibung
532327448	Haltebefestigung Bausatz
5323027449	Schalttafelbefestigung Bausatz



Druckminderer (groß) aus Messing, mit Sekundärentlüftung

Technische Daten:

Max. Betriebsdruck: 40 bar
 Betriebstemperatur: -10°C bis +90°C
 Einbaulage: beliebig/Pfeil beachten
 Durchfluß bei 6 bar: 7830 l/min

Artikel-Nr.	Anschluß	Regelbereich
5323280381	G 3/4" mit Manometer	0.5 - 3 bar
5323280382	G 3/4" mit Manometer	0.5 - 6 bar
5323280383	G 3/4" mit Manometer	0.5 - 10 bar
5323280384	G 3/4" mit Manometer	0.5 - 16 bar

Artikel-Nr.	Anschluß	Regelbereich
5323280391	G 1" mit Manometer	0.5 - 3 bar
5323280392	G 1" mit Manometer	0.5 - 6 bar
5323280393	G 1" mit Manometer	0.5 - 10 bar
5323280394	G 1" mit Manometer	0.5 - 16 bar
5323280395	G 1" mit Manometer	0.5 - 25 bar

Ersatzteile und Zubehör für Druckminderer für (groß)

Artikel-Nr.	Beschreibung
5323280218	Ersatzdichtkegel komplett
5323280219	Ersatzmembrane

Artikel-Nr.	Beschreibung
5323280239	Haltebefestigung Bausatz



Druckminderer (max) aus Messing mit Sekundärentlüftung

Technische Daten:

Max. Betriebsdruck: 40 bar
 Betriebstemperatur: -10°C bis +90°C
 Einbaulage: beliebig/Pfeil beachten
 Durchfluß bei 6 bar: 12160 l/min

Artikel-Nr.	Anschluß	Regelbereich
5323283101	G 1 1/4" mit Manometer	0.5 - 3 bar
5323283102	G 1 1/4" mit Manometer	0.5 - 6 bar
5323283103	G 1 1/4" mit Manometer	0.5 - 10 bar
5323283104	G 1 1/4" mit Manometer	0.5 - 16 bar

Artikel-Nr.	Anschluß	Regelbereich
5323283111	G 1 1/2" mit Manometer	0.5 - 3 bar
5323283112	G 1 1/2" mit Manometer	0.5 - 6 bar
5323283113	G 1 1/2" mit Manometer	0.5 - 10 bar
5323283114	G 1 1/2" mit Manometer	0.5 - 16 bar
5323283115	G 1 1/2" mit Manometer	0.5 - 25 bar

Ersatzteile und Zubehör für Druckminderer (max)

Artikel-Nr.	Beschreibung
5323280235	Ersatzdichtkegel komplett
5323280056	Ersatzmembrane

Artikel-Nr.	Beschreibung
5323280239	Haltebefestigung Bausatz (Halte, Scheibe und Mutter)