

# SCHNELLKUPPLUNG SERIE 4000 UND ESAFE SICHERHEITSKUPPLUNG 410



Schnellkupplungen der Serie 4000 sind universell einsetzbare Kupplungen mit sehr hohem Durchfluß. Diese Eigenschaft und die leichte Kuppelbarkeit dieser einhandbedienbaren Kupplungsserie ermöglichen einen

großen Einsatzbereich. Aufgrund ausgesuchter Materialien ist diese Serie äußerst robust und unempfindlich gegen Vibrationen. Diese Serie Sicherheitsvariante eSafe verfügbar.

## Technische Daten:

■ Werkstoff:	Kupplung und Nippel Stahl verzinkt
■ Maximale Durchflussmenge:	3900 l/min (bei 6 bar)
■ Maximaler Arbeitsdruck:	16 bar
■ Minimaler Sprengdruck:	140 bar
■ Temperaturbereich:	-20°C bis +100°C
■ Nennweite:	10,4mm

## Schnellkupplung Serie 4000 DN 10.4

Werkstoff: Stahl verzinkt, konisches Außen- bzw. zylindrisches Innengewinde, max. Betriebsdruck 16 bar, Durchfluß bei 6 bar 3900 NL/min

Artikel-Nr.	Anschluß
2266950003	R 3/8" A
2266950004	R 1/2" A
2266950005	R 3/4" A

Artikel-Nr.	Anschluß
2266950015	G 3/8" I
2266950016	G 1/2" I
2266950017	G 3/4" I

## Schnellkupplung Serie 4000 DN 10.4

Werkstoff: Stahl verzinkt, selbstabstellende Kupplung mit Tülle als Schlauchanschluß, max. Betriebsdruck 16 bar, Durchfluß bei 6 bar 3900 NL/min

Artikel-Nr.	Anschluß
2266950075	10mm Tülle
2266950072	13mm Tülle

Artikel-Nr.	Anschluß
2266950069	16mm Tülle
2266950066	19mm Tülle

## Sicherheitsschnellkupplung Serie eSafe 410 DN 10.4

Werkstoff: Stahl verzinkt, konisches Außen- bzw. zylindrisches Innengewinde, max. Betriebsdruck 16 bar, Durchfluß bei 6 bar 3900 NL/min

Artikel-Nr.	Anschluß
22664102155	R 1/2" A
22664102157	R 3/4" A

Artikel-Nr.	Anschluß
22664102204	G 3/8" I
22664102205	G 1/2" I

## Sicherheitsschnellkupplung Serie eSafe 410 DN 10.4

Werkstoff: Stahl verzinkt, selbstabstellende Kupplung mit Tülle als Schlauchanschluß, max. Betriebsdruck 16 bar, Durchfluß bei 6 bar 3900 NL/min

Artikel-Nr.	Anschluß
22664102005	13mm Tülle
22664102006	16mm Tülle

Artikel-Nr.	Anschluß
22664102007	19mm Tülle

## Stecknippel für Schnellkupplung Serie 4000 DN 10.4

Werkstoff: Stahl verzinkt, zylindrisches Außen- bzw. Innengewinde, max. Betriebsdruck 16 bar, Durchfluß bei 6 bar 3900 NL/min

Artikel-Nr.	Anschluß
2266952002	R 1/4" A
2266952003	R 3/8" A
2266952004	R 1/2" A
2266952005	R 3/4" A

Artikel-Nr.	Anschluß
2266952014	G 1/4" I
2266952015	G 3/8" I
2266952016	G 1/2" I
2266952017	G 3/4" I

## Stecktülle für Schnellkupplung Serie 4000 DN 10.4

Werkstoff: Stahl verzinkt, mit Tülle als Schlauchanschluß max. Betriebsdruck 16 bar, Durchfluß bei 6 bar 3900 NL/min

Artikel-Nr.	Anschluß
2266951081	6mm Tülle
2266951078	8mm Tülle
2266951075	10mm Tülle

Artikel-Nr.	Anschluß
2266951072	13mm Tülle
2266951069	16mm Tülle
2266951066	19mm Tülle

▲ Auf Anfrage Kupplungen, Nippel und Tüllen der Serien 2000, 320, 220 und 4000 auch in Sondergrößen lieferbar.