

## Gewinderohr nach DIN 2440

verzinkt, nahtlos, Betriebsdruck max. 16 bar

Artikel-Nr.	AD x Wandstärke	Gewinde	Artikel-Nr.	AD x Wandstärke	Gewinde
2143012001	10.2mm x 2.00mm	R 1/8"	2143012008	48.3mm x 3.25mm	R 1 1/2"
2143012002	13.5mm x 2.35mm	R 1/4"	2143012009	60.3mm x 3.65mm	R 2"
2143012003	17.2mm x 2.35mm	R 3/8"	2143012010	76.1mm x 3.65mm	R 2 1/2"
2143012004	21.3mm x 2.65mm	R 1/2"	2143012011	88.9mm x 4.50mm	R 3"
2143012005	26.9mm x 2.65mm	R 3/4"	2143012012	114.3mm x 4.50mm	R 4"
2143012006	33.7mm x 3.25mm	R 1"	2143012013	139.7mm x 4.85mm	R 5"
2143012007	42.4mm x 3.25mm	R 1 1/4"	2143012014	165.1mm x 4.85mm	R 6"



⚠ Auch in Sonderabmessungen lieferbar. Mindestbestellmenge 6 Meter

## Edelstahlrohr nach DIN 2463

geschweißt, Werkstoff 1.4571

Artikel-Nr.	AD x Wandstärke	Gewinde	Artikel-Nr.	AD x Wandstärke	Gewinde
2444017223	17.2mm x 2.3mm	R 3/8"	2444048332	48.3mm x 3.2mm	R 1 1/2"
2444021326	21.3mm x 2.6mm	R 1/2"	2444060336	60.3mm x 3.6mm	R 2"
2444026926	26.9mm x 2.6mm	R 3/4"	2444076136	76.1mm x 3.6mm	R 2 1/2"
2444033732	33.7mm x 3.2mm	R 1"	2444088940	88.9mm x 4.0mm	R 3"
2444042432	42.4mm x 3.2mm	R 1 1/4"	2444114350	114.3mm x 5.0mm	R 4"



⚠ Auch in Sonderabmessungen auf Anfrage erhältlich. Mindestbestellmenge 6 Meter

## Kupferrohr blank nach DIN 1786

DVGW, geglüht, weich, Betriebsdruck wurde mit einer Sicherheitsfaktor von 4.0 berechnet.

Sie gelten auch für hartgelötete bzw. geschweißte halbhart und ziehharte Rohre. Die gelisteten Betriebsdrücke beziehen sich nur auf das Kupferrohr, nicht auf die verwendeten Verbindungselemente.

Artikel-Nr.	AD x Wandstärke	zulässiger Betriebsdruck	Artikel-Nr.	AD x Wandstärke	zulässiger Betriebsdruck
2143CU1004	4.0mm x 1.00mm	286 bar	2143CU1012	12.0mm x 1.00mm	91 bar
2143CU1006	6.0mm x 1.00mm	200 bar	2143CU1015	15.0mm x 1.00mm	71 bar
2143CU1008	8.0mm x 1.00mm	143 bar	2143CU1018	18.0mm x 1.50mm	91 bar
2143CU1010	10.0mm x 1.00mm	111 bar	2143CU1022	22.0mm x 1.50mm	73 bar



⚠ Auch in Sonderabmessungen auf Anfrage erhältlich.

## Lecksuchspray

Zum Aufspüren von Leckagen

Artikel-Nr.	Information
22556400000	Lecksuchspray Dose 425g, UN1950, GGSV, Ziffer 10 A



## Rohrschellen verzinkt mit Gummischutz Typ 1301

Artikel-Nr.	NW	Rohr AD	Artikel-Nr.	NW	Rohr AD	Artikel-Nr.	NW	Rohr AD
2143186003	3/8"	15 - 18	2143186007	1 1/4"	40 - 43	2143186011	3"	83 - 91
2143186004	1/2"	20 - 23	2143186008	1 1/2"	48 - 53	2143186012	4"	100 - 105
2143186005	3/4"	26 - 28	2143186009	2"	59 - 62			
2143186006	1"	32 - 35	2143186010	2 1/2"	74 - 80			



## Stockschrauben verzinkt

Artikel-Nr.	Rohr-NW in Zoll	Artikel-Nr.	Rohr-NW in Zoll	Artikel-Nr.	Rohr-NW in Zoll
2143120802	M 6 x 50mm	2143120810	M 8 x 80mm	2143120819	M 10 x 100mm
2143120804	M 6 x 80mm	2143120811	M 8 x 100mm	2143120820	M 10 x 120mm
2143120805	M 6 x 110mm	2143120812	M 8 x 120mm	2143120825	M 12 x 120mm
2143120808	M 8 x 50mm	2143120813	M 8 x 150mm		
2143120809	M 8 x 60mm	2143120818	M 10 x 80mm		

