

Stecktülle für Schnellkupplung Serie LP 006 DN 6

Werkstoff: Stahl verzinkt, mit Tülle als Schlauchanschluß
max. Betriebsdruck 30 bar (Luft) bzw. 60 bar (Flüssigkeiten)

Artikel-Nr.	Anschluß	Artikel-Nr.	Anschluß
2278924060	6mm Tülle	2278924110	11mm Tülle
2278924090	9mm Tülle	2278924130	13mm Tülle



Verschlußtülle für Schnellkupplung Serie LP 006 DN 6

Werkstoff: Stahl verzinkt, mit Tülle als Schlauchanschluß
max. Betriebsdruck 30 bar (Luft) bzw. 60 bar (Flüssigkeiten)


Artikel-Nr.	Anschluß	Artikel-Nr.	Anschluß
2278923060	6mm Tülle	2278923110	11mm Tülle
2278923090	9mm Tülle	2278923130	13mm Tülle



Schnellverschlußkupplung Serie SP 006 DN 6

Werkstoff: Stahl verzinkt, zylindrisches Außen- bzw. Innengewinde
max. Betriebsdruck 50 bar (Luft) bzw. 100 bar (Flüssigkeiten)

Artikel-Nr.	Anschluß	Artikel-Nr.	Anschluß
2278940002	G 1/4" A	2278940014	G 1/4" I
2278940003	G 3/8" A	2278940015	G 3/8" I
2278940004	G 1/2" A		



Schnellverschlußkupplung Serie SP 006 DN 6

Werkstoff: Stahl verzinkt, mit Tülle als Schlauchanschluß
max. Betriebsdruck 50 bar (Luft) bzw. 100 bar (Flüssigkeiten)

Artikel-Nr.	Anschluß	Artikel-Nr.	Anschluß
2278940060	6mm Tülle	2278940110	11mm Tülle
2278940090	9mm Tülle	2278940130	13mm Tülle



Stecknippel für Schnellkupplung Serie SP 006 DN 6

Werkstoff: Stahl verzinkt, zylindrisches Außen- bzw. Innengewinde
max. Betriebsdruck 50 bar (Luft) bzw. 100 bar (Flüssigkeiten)


Artikel-Nr.	Anschluß	Artikel-Nr.	Anschluß
2278942002	G 1/4" A	2278942014	G 1/4" I
2278942003	G 3/8" A	2278942015	G 3/8" I



Verschlußnippel für Schnellkupplung Serie SP 006 DN 6

Werkstoff: Stahl verzinkt, zylindrisches Außen- bzw. Innengewinde
max. Betriebsdruck 50 bar (Luft) bzw. 100 bar (Flüssigkeiten)

Artikel-Nr.	Anschluß	Artikel-Nr.	Anschluß
2278943002	G 1/4" A	2278943014	G 1/4" I
2278943003	G 3/8" A	2278943015	G 3/8" I



Stecktülle für Schnellkupplung Serie SP 006 DN 6

Werkstoff: Stahl verzinkt, mit Tülle als Schlauchanschluß
max. Betriebsdruck 50 bar (Luft) bzw. 100 bar (Flüssigkeiten)

Artikel-Nr.	Anschluß	Artikel-Nr.	Anschluß
2278941060	6mm Tülle	2278941110	11mm Tülle
2278941090	9mm Tülle		



Verschlußtülle für Schnellkupplung Serie SP 006 DN 6

Werkstoff: Stahl verzinkt, mit Tülle als Schlauchanschluß
max. Betriebsdruck 50 bar (Luft) bzw. 100 bar (Flüssigkeiten)

Artikel-Nr.	Anschluß	Artikel-Nr.	Anschluß
2278943060	6mm Tülle	2278943110	11mm Tülle
2278943090	9mm Tülle	2278943130	13mm Tülle




SCHELLKUPPLUNGEN STAHL UND KUNSTSTOFF LUFT, WASSER UND HYDRAULIK



Schnellverschlußkupplung Serie MD 006 DN 6

Werkstoff: Stahl verzinkt, zylindrisches Außen- bzw. Innengewinde
max. Betriebsdruck 200 bar

Artikel-Nr.	Anschluß	Artikel-Nr.	Anschluß
2278960002	G 1/4" A	2278960014	G 1/4" I
2278960003	G 3/8" A	2278960015	G 3/8" I
2278960004	G 1/2" A	2278960521	G 1/2" I



Verschlußnippel für Schnellkupplung Serie MD 006 DN 6

Werkstoff: Stahl verzinkt, zylindrisches Außen- bzw. Innengewinde
max. Betriebsdruck 200 bar

Artikel-Nr.	Anschluß	Artikel-Nr.	Anschluß
2278963002	G 1/4" A	2278963014	G 1/4" I
2278963003	G 3/8" A	2278963015	G 3/8" I
2278963004	G 1/2" A		



Schnellverschlußkupplung Serie KL 006 DN 6

Werkstoff: Kunststoff Polyamid, zylindrisches Außengewinde
max. Betriebsdruck 10 bar

Artikel-Nr.	Anschluß	Artikel-Nr.	Anschluß
2278980002	G 1/4" A	2278980004	G 1/2" A
2278980003	G 3/8" A		



Schnellverschlußkupplung Serie KL 006 DN 6

Werkstoff: Kunststoff Polyamid, mit Tülle als Schlauchanschluß
max. Betriebsdruck 10 bar

Artikel-Nr.	Anschluß	Artikel-Nr.	Anschluß
2278980060	6mm Tülle	2278980110	11mm Tülle
2278980090	9mm Tülle	2278980130	13mm Tülle



Stecknippel für Schnellkupplung Serie KL 006 DN 6

Werkstoff: Kunststoff Polyamid, zylindrisches Außen- bzw. Innengewinde
max. Betriebsdruck 10 bar

Artikel-Nr.	Anschluß	Artikel-Nr.	Anschluß
2278981001	G 1/8" A	2278981013	G 1/8" I
2278981002	G 1/4" A	2278981014	G 1/4" I
2278981003	G 3/8" A	2278981015	G 3/8" I



Verschlußnippel für Schnellkupplung Serie KL 006 DN 6

Werkstoff: Kunststoff Polyamid, zylindrisches Außen- bzw. Innengewinde
max. Betriebsdruck 10 bar

Artikel-Nr.	Anschluß	Artikel-Nr.	Anschluß
2278983002	G 1/4" A	2278983014	G 1/4" I
2278983003	G 3/8" A	2278983015	G 3/8" I
2278983004	G 1/2" A		



Stecktülle für Schnellkupplung Serie KL 006 DN 6

Werkstoff: Kunststoff Polyamid, mit Tülle als Schlauchanschluß
max. Betriebsdruck 10 bar

Artikel-Nr.	Anschluß	Artikel-Nr.	Anschluß
2278981060	6mm Tülle	2278981110	11mm Tülle
2278981090	9mm Tülle	2278981130	13mm Tülle

SCHNELLKUPPLUNGEN STAHL UND KUNSTSTOFF LUFT, WASSER UND HYDRAULIK

Verschlußtülle für Schnellkupplung Serie KL 006 DN 6

Werkstoff: Kunststoff Polyamid, mit Tülle als Schlauchanschluß
max. Betriebsdruck 10 bar



Artikel-Nr.	Anschluß	Artikel-Nr.	Anschluß
2278983060	6mm Tülle	2278983110	11mm Tülle
2278983090	9mm Tülle	2278983130	13mm Tülle



Schnellverschlußkupplung Serie LP 007 DN 7

Werkstoff: Stahl verzinkt, zylindrische Außen- bzw. Innengewinde
max. Betriebsdruck 25 bar (Luft) bzw. 50 bar (Flüssigkeiten)

Artikel-Nr.	Anschluß	Artikel-Nr.	Anschluß
2278950003	G 3/8" A	2278950015	G 3/8" I
2278950004	G 1/2" A	2278950016	G 1/2" I



Schnellverschlußkupplung Serie LP 007 DN 7

Werkstoff: Stahl verzinkt, mit Tülle als Schlauchanschluß,
max. Betriebsdruck 25 bar (Luft) bzw. 50 bar (Flüssigkeiten)

Artikel-Nr.	Anschluß	Artikel-Nr.	Anschluß
2278950060	6mm Tülle	2278950110	11mm Tülle
2278950090	9mm Tülle	2278950130	13mm Tülle



Stecktülle für Schnellkupplung Serie LP 007 DN 6

Werkstoff: Stahl verzinkt, mit Tülle als Schlauchanschluß
max. Betriebsdruck 25 bar (Luft) bzw. 50 bar (Flüssigkeiten)

Artikel-Nr.	Anschluß	Artikel-Nr.	Anschluß
2278951090	9mm Tülle	2278951130	13mm Tülle
2278951110	11mm Tülle		



Stecknippel für Schnellkupplung Serie LP 007 DN 7

Werkstoff: Stahl verzinkt, zylindrisches Außen- bzw. Innengewinde,
max. Betriebsdruck 25 bar (Luft) bzw. 50 bar (Flüssigkeiten)

Artikel-Nr.	Anschluß	Artikel-Nr.	Anschluß
2278952003	G 1/4" A	2278952014	G 1/4" I
2278952004	G 3/8" A	2278952015	G 3/8" I
2278952005	G 1/2" A	2278952016	G 1/2" I



Schnellverschlußkupplung Serie MD 007 DN 7

Werkstoff: Stahl verzinkt, zylindrisches Außen- bzw. Innengewinde,
max. Betriebsdruck 250 bar

Artikel-Nr.	Anschluß	Artikel-Nr.	Anschluß
2278970516	G 3/8" A	2278970517	G 3/8" I
2278979021	G 1/2" A	2278979022	G 1/2" I



Verschlußnippel für Schnellkupplung Serie MD 007 DN 7

Werkstoff: Stahl verzinkt, zylindrisches Außen- bzw. Innengewinde,
max. Betriebsdruck 25 bar

Artikel-Nr.	Anschluß	Artikel-Nr.	Anschluß
2278970518	G 3/8" A	2278970519	G 3/8" I
2278970520	G 1/2" A	2278970521	G 1/2" I



06

SCHNELLKUPPLUNGEN STAHL LUFT, WASSER UND HYDRAULIK



Schnellverschlußkupplung Serie LP 012 DN 12

Werkstoff: Stahl verzinkt, zylindrisches Außen- bzw. Innengewinde
max. Betriebsdruck 20 bar (Luft) bzw. 50 bar (Flüssigkeiten)

Artikel-Nr.	Anschluß	Artikel-Nr.	Anschluß
2278970004	G 1/2" A	2278970021	G 1/2" I
2278970005	G 3/4" A	2278970026	G 3/4" I
2278970006	G 1" A		



Stecknippel für Schnellkupplung Serie LP 012 DN 12

Werkstoff: Stahl verzinkt, zylindrisches Außen- bzw. Innengewinde
max. Betriebsdruck 20 bar (Luft) bzw. 50 bar (Flüssigkeiten)

Artikel-Nr.	Anschluß	Artikel-Nr.	Anschluß
2278971004	G 1/2" A	2278971021	G 1/2" I
2278971005	G 3/4" A	2278971026	G 3/4" I



Stecktülle für Schnellkupplung Serie LP 012

Werkstoff: Stahl verzinkt, mit Tülle als Schlauchanschluß
max. Betriebsdruck 25 bar (Luft) bzw. 50 bar (Flüssigkeiten)

Artikel-Nr.	Anschluß	Artikel-Nr.	Anschluß
2278971130	13mm Tülle	2278971190	19mm Tülle
2278971160	16mm Tülle		