

NIEDERDRUCKHYDRAULIKSCHLAUCH MITTELDRUCKHYDRAULIKSCHLAUCH

Niederdruckhydraulikschlauch Typ UE

Eigenschaften und Anwendungsbereich:

Öl- und Kraftstoffschlauch nach EN/ISO 6806 mit synthetischer Kautschuk (NBR) Seele und verzinkter Eisendraht Umflechtung. Der Schlauch ist einsetzbar für Heizöl, Flüssigkeiten auf Mineralöl- und Glykolbasis, Schmiermittel, Kühlwasser, Druckluft usw.



Technische Daten:

Werkstoff: NBR mit Umflechtung aus vernickeltem Eisendraht

Temperaturbereich: -30°C bis +90°C

Artikel-Nr.	Abmessung	NW	Betriebsdruck *	Artikel-Nr.	Abmessung	NW	Betriebsdruck *
2132111045	9.0mm AD x 4.5mm ID-	3	20 bar	2132111110	17.5mm AD x 11.8mm ID	10	10 bar
2132111055	10.5mm AD x 5.6mm ID-	4	20 bar	2132111145	22.0mm AD x 15.3mm ID	13	15 bar
2132111075	12.5mm AD x 7.5mm ID-	6	15 bar	2132111170	26.0mm AD x 17.0mm ID	16	10 bar
2132111090	14.5mm AD x 9.5mm ID-	8	15 bar	2132111220	29.0mm AD x 22.0mm ID	20	10 bar