

SCHLAUCHAUFROLLER UND KABELAUFROLLER – GESCHLOSSEN

Schlauchaufroller für Druckluft – geschlossen mit kontrollierten Einzug

Der CEJN-Schlauchaufroller ist ein langlebiger Aufroller, der – im Gegensatz zu den meisten anderen Aufrollern – dank seiner patentierten Konstruktion den Durchfluss minimal begrenzt. So erbringen die angeschlossenen Werkzeuge ihre volle Leistung, was Energie und Zeit spart. Dieser Schlauchaufroller ist ideal für einen sicheren Arbeitsplatz. Die Funktion zum kontrollierten Einzug, die Schlauchführung, der PUR-Schlauch, und der Knickschutz sind nur einige Beispiele dafür, was diese Sicherheitsschlauchaufroller zu den besten auf dem Markt macht. Der Aufroller ist um 180° schwenkbar, damit sich der Anwender frei bewegen kann, und der kontrollierte Einzug macht ihn zu einer sicheren und praktischen Arbeitshilfe. Wenn der Schlauch gewechselt werden muss, ist dies dank der durchdachten Konstruktion besonders einfach möglich.



Hoher Durchfluss und niedriger Druckabfall

Knickschutzschlauchführung und kontrollierter Einzug

Technische Daten

Länge des Zuleitungsschlauch: 1.5 m (4.9 ft)
Schlauchmaterial: PUR, gewebeverstärkt
Anschlüsse: Innengewinde
Temperaturbereich: -20°C — +60°C (-4°F — +140°F)



CE-Kennzeichnung entsprechend 2006/42/EU
Schlauchaufroller Druckluft – geschlossen

Kleiner Aufroller	Artikelnummer	ID x AD	Anschluss	Gewicht	Max. Betriebsdruck
10 Meter	19 911 2022	8 x 12	R 1/4"	4.9 kg	16 bar (232 PSI) *
	19 911 2082	8 x 12	Sicherheitskupplung DN 7		16 bar (232 PSI) *
7 Meter	19 911 2020	8 x 12	R 1/4"	4.5 kg	16 bar (232 PSI) *
5 Meter	19 911 2040	11 x 16	R 1/2"	4.7 kg	12 bar (174 PSI) *
	19 911 2042	11 x 16	Sicherheitskupplung DN7	4.8 kg	12 bar (174 PSI) *
	19 911 2044	11 x 16	Sicherheitskupplung DN10	4.8 kg	12 bar (174 PSI) *

Kleiner Aufroller (mit neongrünem Schlauch)

	Artikelnummer	ID x AD	Anschluss	Gewicht	Max. Betriebsdruck
10 Meter	19 911 2028	8 x 12	R 1/4"	4.9 kg	16 bar (232 PSI) *
	19 911 2088	8 x 12	Sicherheitskupplung DN7	5 kg	16 bar (232 PSI) *

Mittelgroßer Aufroller (mit neongrünem Schlauch)

	Artikelnummer	ID x AD	Anschluss	Gewicht	Max. Betriebsdruck
14 Meter	19 911 2168	9.5 x 13.5	Sicherheitskupplung DN7	6.6 kg	16 bar (232 PSI) *

SCHLAUCHAUFROLLER UND KABELAUFROLLER – GESCHLOSSEN

Mittelgroßer Aufroller

	Artikelnummer	ID x AD	Anschluss	Gewicht	Max. Betriebsdruck
17 Meter	19 911 2120	8 x 12	R 1/4"	6.6 kg	16 bar (232 PSI) *
	19 911 2182	8 x 12	Sicherheitskupplung DN7	6.7 kg	16 bar (232 PSI) *
14 Meter	19 911 2130	9.5 x 13.5	R 3/8"	6.5 kg	16 bar (232 PSI) *
	19 911 2162	9.5 x 13.5	Sicherheitskupplung DN7	6.6 kg	16 bar (232 PSI) *
10 Meter	19 911 2140	11 x 16	R 1/2"	6.7 kg	12 bar (174 PSI) *
	19 911 2142	11 x 16	Sicherheitskupplung DN7	6.8 kg	12 bar (174 PSI) *
	19 911 2144	11 x 16	Sicherheitskupplung DN10	6.8 kg	12 bar (174 PSI) *
8 Meter	19 911 2150	13 x 18	R 1/2"	6.6 kg	10 bar (145 PSI) *

Mittelgroßer Aufroller mit Anti-Funken-Schlauch

	Artikelnummer	ID x AD	Anschluss	Gewicht	Max. Betriebsdruck
14 Meter	19 911 2132	9.5 x 13.5	R 3/8"	6.5 kg	12 bar (174 PSI) *
	19 911 2172	9.5 x 13.5	Sicherheitskupplung DN10	6.6 kg	12 bar (174 PSI) *



Hoher Durchfluss und niedriger Druckabfall

Knickschutzschlauchführung und kontrollierter Einzug

Aufroller für Wasserschläuche – geschlossen mit kontrollierten Einzug

Hoher Durchfluss und niedriger Druckabfall

Knickschutz

Schlauchführung und kontrollierter Einzug

Der CEJN-Schlauchaufroller ist ein langlebiger Aufroller mit ausgezeichnete Leistung. Seine patentierte Konstruktion ermöglicht einen hohen Durchfluss bei geringem Druckabfall. Dieser Schlauchaufroller ist ideal für einen sicheren Arbeitsplatz. Die Funktion zum kontrollierten Einzug, die Schlauchführung, der PUR-Schlauch, und der Knickschutz sind nur einige Beispiele dafür, was diese Sicherheits-Schlauchaufroller zu den besten auf dem Markt macht. Wenn der Schlauch gewechselt werden muss, ist dies dank der durchdachten Konstruktion besonders einfach möglich. Der Aufroller ist um 180° schwenkbar, damit sich der Anwender frei bewegen kann, und der gebremste Einzug macht ihn zu einer sicheren und praktischen Arbeitshilfe. Alle Komponenten unserer Sicherheitsschlauchaufroller sind für eine lange Lebensdauer, hohe Verschleißfestigkeit und schwierige Einsatzbedingungen ausgelegt.



Mittelgroßer Aufroller	Artikelnummer	ID x AD	Anschluss	Gewicht	Max. Betriebsdruck
14 m	19 911 2230	9.5 x 13.5	R 3/8"	5.9 kg	9 bar (130 PSI) *
10 m	19 911 2240	11 x 16	R 1/2"	6.3 kg	9 bar (130 PSI) *