

Schlauchhalter

Artikelnummer	Größe
0001551009	Schlauchhalter Alu-Druckguß für 9mm Schlauch, Größe S
0001551213	Schlauchhalter Alu-Druckguß für 13mm Schlauch, Größe M
0001552025	Schlauchhalter Alu-Druckguß für 25mm Schlauch, Größe L
0001551025	Schlauchhalter Alu-Druckguß für 25mm Schlauch, Größe XL (extra breit)



Schlauchklemmleisten für Kunststoffschläuche

Artikelnummer	Maße
2263525004	Schlauchklemmleisten für Kunststoffschläuche 10 Aufnahmen für 4mm AD
2263525306	Schlauchklemmleisten für Kunststoffschläuche 10 Aufnahmen für 6mm AD
2263525608	Schlauchklemmleisten für Kunststoffschläuche 10 Aufnahmen für 8mm AD
2263525910	Schlauchklemmleisten für Kunststoffschläuche 10 Aufnahmen für 10mm AD
2263526115	Schlauchklemmleisten für Kunststoffschläucher 6 Aufnahmen für 11.5mm AD



Schlauchbruchsicherung

Die Luftzufuhr wird schlagartig durch die Schlauchbruchsicherung unterbrochen, wenn der Volumenstrom einen bestimmten Wert übersteigt. Der max. zulässige Volumenstrom ist so gewählt worden, dass eine normale Anwendung von Druckluftwerkzeugen gesichert ist.

Im Störfungsfall bläst die Schlauchbruchsicherung über eine kleine Düse ab. Wenn der Schlauchbruch wieder behoben worden ist, kann dadurch die Sicherung wieder auf „0“ gestellt werden.

DIN 983-1996

Die Schlauchbruchsicherung schützt gemäß EN 983-1996 § 5.3.4.3.2. Personen, Anlagen und Maschinen bei einem Bruch der Leitung vor Verletzungen und Beschädigungen durch Peitschen der Schlauchleitung.

Technische Daten:

Temperaturbereich: -20°C bis +80°C
 Eingangsdruck: max. 18 bar
 Werkstoff: Gehäuse aus Aluminium
 Dichtwerkstoff: NBR

Artikel-Nr.	Anschluß Eingang	Anschluß Außgang
4904P4GBA12	G 1/4" A	G 1/4" I
4904P4GAA12	G 1/4" I	G 1/4" I
4904P4GBA13	G 3/8" A	G 3/8" I
4904P4GAA13	G 3/8" I	G 3/8" I
4904P4GBA14	G 1/2" A	G 1/2" I
4904P4GAA14	G 1/2" I	G 1/2" I
4904P4GAA16	G 3/4" I	G 3/4" I
4904P4GAA18	G 1" I	G 1" I

⚠ Auf Anfrage auch mit NPT-Gewinde lieferbar.

Hängeverteiler für Strom und Druckluft

Uni-Block Vollgummi Ausführung

Technische Daten:

Schutzart: IP44 Gehäuse 140 x 140 mm mit Aufhängeösen
 Bestückung: 3x Schutzkontaktsteckdose 16 A 230 V 3 p
 1x CEE Norm Steckdose 16 A 400 V 5p
 2x Luftkupplungen 8 bar 700 l/min
 Leitungseinführung: 1x PG 21 oben mit Verschraubung
 komplett fertig montiert, Lufteingang G 1/2" von oben

Artikelnummer	Artikelbeschreibung
2716/312	Energieampel, wie oben beschrieben

⚠ Weitere Ausführungen erhältlich.

