

## Kolbenstangenloser Zylinder OSP-P

Erhältlich in 10 - 80 mm Hub Ø



### Standartausführungen:

- doppelwirkend einstellbare Endlagendämpfung
- mit Magnetkolben für berührungslose Positionserfassung

### Sonderausführungen:

- mit pneumatischen Sonderdämpfungssystem
- ATEX - Ausführung
- Langsamlauf fett
- Viton Dichtungen
- einseitiger Luftanschluss
- Deckel mit Luftanschluss um jeweils 90° drehbar
- Long-Stroke Ausführungen (Ø50-80mm) bis 41 Meter
- Reinraumzylinder
- Rostfreie Schrauben
- Stirnseitiger Luftanschluss
- Integrierte Ventile
- variable Hublänge bis 6000mm



## Kolbenstangenloser Zylinder Typ OSP-P40-SL-BP

für synchrone, gegenläufige Bewegungen

Erhältlich in Ø 40 mm Hub

05

### Anwendungsbereiche:

- Öffnungs- und Schließfunktionen
- Greifen von Hohlkörpern - innen
- Einstellen der Spannkraft über Druckminderer
- Greifen von Werkstücken - außen
- Untergreifen von Größeren Körpern



⚠ Bei Interesse an Kolbenstangenlosen Zylindern, bitte wir Sie darum, sich mit unseren Innendienst/Verkauf bzw. unserem Außendienstmitarbeiter in Verbindung zu setzen.