Handling ist Trumpf

Die Unterschiede liegen im Detail.
Ob einfaches Handling, Leistung und lange Lebensdauer - diese Qualität bringt Vorteile

Druckminderer mit Sekundärentlüftung

Technische Daten:

Max. Betriebsdruck: 25 bar
Betriebstemperatur: 0°C bis +80°C
Einbaulage: senkrecht/Pfeil beachten

Artikel-Nr.	Baugröße	Anschluß	Regelbereich
5323481223	BG 1	G 1/4" mit Manometer	0.5 - 10 bar
5323481233	BG 1	G 3/8" mit Manometer	0.5 - 10 bar
5323481263	BG 2	G 1/2" mit Manometer	0.5 - 10 bar
5323481283	BG 2	G 3/4" mit Manometer	0.5 - 10 bar

Filterdruckminderer mit Metallbehälter und Sekundärentlüftung

Technische Daten:

Max. Betriebsdruck: 20 bar
Betriebstemperatur: 0°C bis +80°C
Einbaulage: senkrecht/Pfeil beachten
Filterfeinheit: 40 µm
Ablass: Handablass
Behälterinhalt: BG 1: 25 cm³ BG2: 85cm³

Artikel-Nr.	Baugröße	Anschluß	Regelbereich
5323480223M	BG 1	G 1/4" mit Manometer	0.5 - 10 bar
5323480233M	BG 1	G 3/8" mit Manometer	0.5 - 10 bar
5323480263M	BG 2	G 1/2" mit Manometer	0.5 - 10 bar
5323480264M	BG 2	G 1/2“ mit Manometer	0.5 - 16 bar
5323480283M	BG 2	G 3/4" mit Manometer	0.5 - 10 bar

Nebelöler mit Metallbehälter

Technische Daten:

Max. Betriebsdruck: 20 bar
Betriebstemperatur: 0°C bis + 50°C
Einbaulage: senkrecht/Pfeil beachten

Artikel-Nr.	Baugröße	Anschluß	Ölvolumen
5323483022M	BG 1	G 1/4"	50cm³
5323483023M	BG 1	G 3/8"	50cm³
5323483026M	BG 2	G 1/2"	125cm³
5323483028M	BG 2	G 3/4"	125cm³

Filter mit Metallbehälter

Technische Daten:

Max. Betriebsdruck: 20 bar
Betriebstemperatur: 0°C bis + 80°C
Einbaulage: senkrecht/Pfeil beachten
Filterfeinheit: 40 µm
Ablass: Handablass
Behälterinhalt: BG 1: 25 cm³ BG2: 85cm³

Artikel-Nr.	Baugröße	Anschluß
5323482221M	BG 1	G 1/4"
5323482231M	BG 1	G 3/8"

Artikel-Nr.	Baugröße	Anschluß
5323482261M	BG 2	G 1/2"
5323482281M	BG 2	G 3/4"