

SICHERHEITSSTEUERUNGEN EINSCHRAUBFUNKTIONSVENTILE



Zweihand-Sicherheitssteuerungen

Technische Daten:

Betriebsdruck: 3-8 bar
Betriebstemperatur: -15°C bis +60°C
Erfüllt die Forderungen von EN574 und EN954-1

Artikel-Nr.	Funktion
PXP-A11	4mm Steckanschluß



Komplette Einheit im Polyester Gehäuse mit zwei Pilztasten ø 40mm und Steuereinheit

Artikel-Nr.	Funktion
PXP-C111	4mm Steckanschluß, 1 Sicherheitsblock



Grenzsignalgeber Baureihe PXC

Technische Daten:

Betriebsdruck: Baureihe PXC-M 3-8 bar, Baureihe PXC-K 3-9 bar
Betriebstemperatur: -15°C bis +60°C
Werkstoff: Zinklegierung (Ventilkörper)

3/2 Wege Miniatur-Grenztaster, Serie M, 4mm Steckanschluß

Artikel-Nr.	Betätigung	Rückstellung	Durchfluß l/min
PXC-M111	Stößel	Feder	60
PXC-M121	Rolle aus Kunststoff	Feder	85
PXC-M131	Rolle aus Metall	Feder	85
PXC-M521	Rolle aus Kunststoff	Feder	250



3/2-Wege Grenztaster, Serie M, Nennweite 3mm, mit Steckanschluß 4mm und gefasster Abluft

Artikel-Nr.	Betätigung	Rückstellung und Ausführung	Durchfluß l/min
PXC-M601A110	Stößel aus Metall	Feder	250
PXC-M601A102	Rollenstößel mit Metallrolle	Feder	250
PXC-M601A103	Rollenstößel mit Metallrolle, um 90° versetzt	Feder	250


Signalgebermodul

Baureihe PWS-P, -M und -E für den Einsatz mit einer Schwenkverschraubung

Technische Daten:

Betriebsdruck: 1-10 bar

Artikel-Nr.	Anschluß der Steuerleitung	Information
PWS-P111	4mm Steckanschluß	Messfunktion: Abfall des Gegendrucks am Austritt; Ausgangssignal pneumatisch, NO-Ventil; Durchfluß bei 6 bar 90 l/min
PWS-M1012	3 adriges Kabel (2 Meter); 0,5mm	Ausgangssignal: elektrisch ~ Ve=3 A; Wechsler-Kontakt 12 bis 230V ~ / 10 VA 12 bis 48V DC / 5 W
PWS-E101	3-adriges Kabel (2 Meter); 0,1mm	Ausgangssignal: elektronisch; PNP-Version, stromlos geschlossen 10-30V=, 75mA
PWS-E111	3 adriges Kabel (2 Meter); 0,1mm	Ausgangssignal: elektronisch; PNP-Version, stromlos geöffnet 10-30V=, 75mA



Stoppventile Baureihe PWB

Technische Daten:

Betriebsdruck: 1-10 bar

Artikel-Nr.	Anschluß der Steuerleitung	Gewindeanschluß	Anschluß der Zuleitung	Durchfluß l/min bei 6 bar
PWB-A1468	4mm Steckanschluß	G 1/8" A	6mm Steckanschluß	500
PWB-A1469	4mm Steckanschluß	G 1/4" A	6mm Steckanschluß	650
PWB-A1489	4mm Steckanschluß	G 1/4" A	8mm Steckanschluß	650
PWB-A1483	4mm Steckanschluß	G 3/8" A	8mm Steckanschluß	1600
PWB-A1493	4mm Steckanschluß	G 3/8" A	10mm Steckanschluß	1750
PWB-A1412	4mm Steckanschluß	G 1/2" A	12mm Steckanschluß	2050
PWB-A1898	M5	G 1/8" A	G 1/4" I	500
PWB-A1899	M5	G 1/4" A	G 1/4" I	650
PWB-A1833	M5	G 3/8" A	G 3/8" I	1750
PWB-A1822	M5	G 1/2" A	G 1/2" I	2050

