SCHLAUCHAUFROLLER UND KABELAUFROLLER – GESCHLOSSEN

Schlauchaufroller für Druckluft – geschlossen

mit kontrollierten Einzug

Der CEJN-Schlauchaufroller ist ein langlebiger Aufroller, der – im Gegensatz zu den meisten anderen Aufrollern – dank seiner patentierten Konstruktion den Durchfluss minimal begrenzt. So erbringen die angeschlossenen Werkzeuge ihre volle Leistung, was Energie und Zeit spart. Dieser Schlauchaufroller ist ideal für einen sicheren Arbeitsplatz. Die Funktion zum kontrollierten Einzug, die Schlauchführung, der PUR-Schlauch, und der Knickschutz sind nur einige Beispiele dafür, was diese Sicherheitsschlauchaufroller zu den besten auf dem Markt macht. Der Aufroller ist um 180° schwenkbar, damit sich der Anwender frei bewegen kann, und der kontrollierte Einzug macht ihn zu einer sicheren und praktischen Arbeitshilfe. Wenn der Schlauch gewechselt werden muss, ist dies dank der durchdachten Konstruktion besonders einfach möglich.

Hoher Durchfluss und niedriger Druckabfall

Knickschutz Schlauchführung und kontrollierter Einzug

Technische Daten

Länge des Zuleitungsschlauch: 1.5 m (4.9 ft)

Schlauchmaterial: PUR, gewebeverstärkt

Anschlüsse: Innengewinde

Temperaturbereich: -20°C — +60°C (-4°F — +140°F)



CE-Kennzeichnung entsprechend 2006/42/EU

Schlauchaufroller Druckluft – geschlossen

Kleiner Aufroller (mit neongrünem Schlauch)

	Artikelnummer	ID x AD	Anschluss	Gewicht	Max. Betriebsdruck
10 Meter	19 911 2028	8 x 12	R 1/4“	4.9 kg	16 bar (232 PSI) *
	19 911 2088	8 x 12	Sicherheitskupplung DN7	5 kg	16 bar (232 PSI) *

235,00€ zzgl. MWST

Mittelgroßer Aufroller (mit neongrünem Schlauch)

	Artikelnummer	ID x AD	Anschluss	Gewicht	Max. Betriebsdruck
14 Meter	19 911 2168	9.5 x 13.5	Sicherheitskupplung DN7	6.6 kg	16 bar (232 PSI) *

279,80€ zzgl. MWST