

SNHELLKUPPLUNG SERIE 4000



Schnellkupplungen der Serie 4000 sind universell einsetzbare Kupplungen mit sehr hohem Durchfluß. Diese Eigenschaft und die leichte Kuppelbarkeit dieser einhandbedienbaren Kupplungsserie ermöglichen einen

großen Einsatzbereich. Aufgrund ausgesuchter Materialien ist diese Serie äußerst robust und unempfindlich gegen Vibrationen.

Technische Daten:

■ Werkstoff:	Kupplung und Nippel Stahl verzinkt
■ Maximale Durchflussmenge:	3900 l/min (bei 6 bar)
■ Maximaler Arbeitsdruck:	16 bar
■ Minimaler Sprengdruck:	140 bar
■ Temperaturbereich:	-20°C bis +100°C
■ Nennweite:	10.4mm



Schnellkupplung Serie 4000 DN 10.4

Werkstoff: Stahl verzinkt, konisches Außen- bzw. zylindrisches Innengewinde, max. Betriebsdruck 16 bar, Durchfluß bei 6 bar 3900 NL/min

Artikel-Nr.	Anschluß	Artikel-Nr.	Anschluß
2266950003	R 3/8" A	2266950015	G 3/8" I
2266950004	R 1/2" A	2266950016	G 1/2" I
2266950005	R 3/4" A	2266950017	G 3/4" I



Schnellkupplung Serie 4000 DN 10.4

Werkstoff: Stahl verzinkt, selbstabstellende Kupplung mit Tülle als Schlauchanschluß, max. Betriebsdruck 16 bar, Durchfluß bei 6 bar 3900 NL/min

Artikel-Nr.	Anschluß	Artikel-Nr.	Anschluß
2266950075	10mm Tülle	2266950069	16mm Tülle
2266950072	13mm Tülle	2266950066	19mm Tülle



Stecknippel für Schnellkupplung Serie 4000 DN 10.4

Werkstoff: Stahl verzinkt, zylindrisches Außen- bzw. Innengewinde, max. Betriebsdruck 16 bar, Durchfluß bei 6 bar 3900 NL/min

Artikel-Nr.	Anschluß	Artikel-Nr.	Anschluß
2266952002	R 1/4" A	2266952014	G 1/4" I
2266952003	R 3/8" A	2266952015	G 3/8" I
2266952004	R 1/2" A	2266952016	G 1/2" I
2266952005	R 3/4" A	2266952017	G 3/4" I



Stecktülle für Schnellkupplung Serie 4000 DN 10.4

Werkstoff: Stahl verzinkt, mit Tülle als Schlauchanschluß max. Betriebsdruck 16 bar, Durchfluß bei 6 bar 3900 NL/min

Artikel-Nr.	Anschluß	Artikel-Nr.	Anschluß
2266951081	6mm Tülle	2266951072	13mm Tülle
2266951078	8mm Tülle	2266951069	16mm Tülle
2266951075	10mm Tülle	2266951066	19mm Tülle

⚠ Auf Anfrage Kupplungen, Nippel und Tüllen der Serien 2000, 320, 220 und 4000 auch in Sondergrößen lieferbar. Stream-Line System auf Seite 94.