

SCHNELLKUPPLUNGEN STAHL UND KUNSTSTOFF LUFT, WASSER UND HYDRAULIK

Stecktülle für Schnellkupplung Serie LP 006 DN 6

Werkstoff: Stahl verzinkt, mit Tülle als Schlauchanschluß
max. Betriebsdruck 30 bar (Luft) bzw. 60 bar (Flüssigkeiten)

Artikel-Nr.	Anschluß	Artikel-Nr.	Anschluß
2278924060	6mm Tülle	2278924110	11mm Tülle
2278924090	9mm Tülle	2278924130	13mm Tülle



Verschlußtülle für Schnellkupplung Serie LP 006 DN 6

Werkstoff: Stahl verzinkt, mit Tülle als Schlauchanschluß
max. Betriebsdruck 30 bar (Luft) bzw. 60 bar (Flüssigkeiten)


Artikel-Nr.	Anschluß	Artikel-Nr.	Anschluß
2278923060	6mm Tülle	2278923110	11mm Tülle
2278923090	9mm Tülle	2278923130	13mm Tülle



Schnellverschlußkupplung Serie SP 006 DN 6

Werkstoff: Stahl verzinkt, zylindrisches Außen- bzw. Innengewinde
max. Betriebsdruck 50 bar (Luft) bzw. 100 bar (Flüssigkeiten)

Artikel-Nr.	Anschluß	Artikel-Nr.	Anschluß
2278940002	G 1/4" A	2278940014	G 1/4" I
2278940003	G 3/8" A	2278940015	G 3/8" I
2278940004	G 1/2" A		



Schnellverschlußkupplung Serie SP 006 DN 6

Werkstoff: Stahl verzinkt, mit Tülle als Schlauchanschluß
max. Betriebsdruck 50 bar (Luft) bzw. 100 bar (Flüssigkeiten)

Artikel-Nr.	Anschluß	Artikel-Nr.	Anschluß
2278940060	6mm Tülle	2278940110	11mm Tülle
2278940090	9mm Tülle	2278940130	13mm Tülle



Stecknippel für Schnellkupplung Serie SP 006 DN 6

Werkstoff: Stahl verzinkt, zylindrisches Außen- bzw. Innengewinde
max. Betriebsdruck 50 bar (Luft) bzw. 100 bar (Flüssigkeiten)

Artikel-Nr.	Anschluß	Artikel-Nr.	Anschluß
2278942002	G 1/4" A	2278942014	G 1/4" I
2278942003	G 3/8" A	2278942015	G 3/8" I



Verschlußnippel für Schnellkupplung Serie SP 006 DN 6

Werkstoff: Stahl verzinkt, zylindrisches Außen- bzw. Innengewinde
max. Betriebsdruck 50 bar (Luft) bzw. 100 bar (Flüssigkeiten)

Artikel-Nr.	Anschluß	Artikel-Nr.	Anschluß
2278943002	G 1/4" A	2278943014	G 1/4" I
2278943003	G 3/8" A	2278943015	G 3/8" I



Stecktülle für Schnellkupplung Serie SP 006 DN 6

Werkstoff: Stahl verzinkt, mit Tülle als Schlauchanschluß
max. Betriebsdruck 50 bar (Luft) bzw. 100 bar (Flüssigkeiten)

Artikel-Nr.	Anschluß	Artikel-Nr.	Anschluß
2278941060	6mm Tülle	2278941110	11mm Tülle
2278941090	9mm Tülle		



Verschlußtülle für Schnellkupplung Serie SP 006 DN 6

Werkstoff: Stahl verzinkt, mit Tülle als Schlauchanschluß
max. Betriebsdruck 50 bar (Luft) bzw. 100 bar (Flüssigkeiten)

Artikel-Nr.	Anschluß	Artikel-Nr.	Anschluß
2278943060	6mm Tülle	2278943110	11mm Tülle
2278943090	9mm Tülle	2278943130	13mm Tülle

