

Membrandruckschalter Baureihe MDR 2 und MDR 21 (2-polig; Öffner)

Technische Daten:

Betriebsspannung:	230V
Schaltvermögen (AC 3):	2.2 kW
Max. Schalthäufigkeit mechanisch:	600 Schaltspiele/h
Max. Schalthäufigkeit elektrisch:	120 Schaltspiele/h
Bemessungsbetriebsstrom (bei 240 V/AC):	20 A
Zulässige Medientemperatur für Luft:	- 5°C bis 80°C
Zulässige Medientemperatur für Wasser:	80°C
Schutzart nach EN 60529	IP 44
Membrane beständig:	Luft und Wasser
Membrane bedingt beständig:	Laugen, wässrige Säure und Motorenöl
MDR 21:	UL/CSA Zulassung

Artikel-Nr.	Ident-Nr.	Typ	Ausschaltdruck Paus in Bar	Anschlüsse
1562206100	(217381)	MDR 2/6 SL-1/4"	1.5 - 7	1/4"
15622061002	(212164)	MDR 2/6 SL-1/4" + EA*	1.5 - 7	1/4"
156221100110	(217404)	MDR 2/11 SL-1/4	4 - 12	1/4"
156221100142	(212171)	MDR 2/11 SL-1/4" + EA*	4 - 12	1/4"
15623720013	(219408)	MDR 2/11 F4-1/4"	4 - 12	4-Wege Flansch 1/4"
156221100145	(212188)	MDR 2/11 F4-1/4" + EA*	4 - 12	4-Wege Flansch 1/4"
156221100146	(226888)	MDR 2/11 F4-3/8"	4 - 12	4-Wege Flansch 1/4"
15623720022	(212195)	MDR 2/11 F4-3/8" + EA*	4 - 12	4-Wege Flansch 1/4"
156221100141	(226895)	MDR 2/11 F4-1/2"	4 - 12	4-Wege Flansch 1/4"
156221100143	(212201)	MDR 2/11 F4-1/2" + EA*	4 - 12	4-Wege Flansch 1/4"
156221060015	(212218)	MDR 21/6 SL-1/4" + EA	1.5 - 7	1/4"

⚠ * EA = mit Ein- und Ausschaltknopf Weitere Ausführungen der Baureihe MDR 21 auf Anfrage erhältlich

Zubehör für Druckschalter Baureihe MDR 2 und MDR 21

Artikel-Nr.	Ident-Nr.	Information
156220010000	(200666)	Entlastungsventil Typ EV2 mit Schraubbefestigung für 6mm Kunststoff- oder Kupferentlastungsleitung
156220010004	(200727)	Anlaufentlastungsventil Typ AEV2 mit Schraubbefestigung für 6mm Kunststoff- oder Kupferentlastungsleitung
156220000006	(217510)	Ersatzhaube ohne Drehschalter Typ H2
156220000007	(229445)	Ersatzhaube mit Drehschalter für manuelles Ein- und Ausschalten Typ H2-EA

⚠ Weiteres Zubehör auf Anfrage lieferbar. Kabelverschraubungen siehe Seite 178



MDR 2



MDR 21



EV 2



AEV 2



Ersatzhaube
MDR 2