

Nippel bzw. Reduziernippel mit Innen- und Außengewinde (zylindrisch), lange Ausführung

Gewinde nach ISO 228/1 (Außengewinde)

Artikelnummer	Anschluß	Artikelnummer	Anschluß	Artikelnummer	Anschluß
2513660513	M5 A x M5 I	2513660122	G 1/2" A x G 1/2" I	2513660216	G 3/8" A x G 1/4" I
2513660313	G 1/8" A x G 1/8" I	2513660114	G 1/8" A x G 1/4" I	2513660316	G 3/8" A x G 1/2" I
2513660414	G 1/4" A x G 1/4" I	2513660213	G 1/4" A x G 1/8" I	2513660415	G 1/2" A x G 3/8" I
2513660515	G 3/8" A x G 3/8" I	2513660215	G 1/4" A x G 3/8" I		



Gewindemuffe Sechskant mit Innengewinde

Artikelnummer	Anschluß	Artikelnummer	Anschluß	Artikelnummer	Anschluß
2276680005	M5	2276689606	G 3/8"	2276692012	G 1"
2276683202	G 1/8"	2276692808	G 1/2"		
2276686404	G 1/4"	2276692010	G 3/4"		



Verschlußschraube mit Innensechskant

Sechskant nach DIN 908, Gewinde nach ISO 228/1, zylindrisch

Artikelnummer	Anschluß	Artikelnummer	Anschluß	Artikelnummer	Anschluß
2276VZ05	M 5	2276VZ13	G 1/4"	2276VZ21	G 1/2"
2276VZ10	G 1/8"	2276VZ17	G 3/8"	2276VZ26	G 3/4"



Dichtringe aus PVC

Temperaturbereich -10°C bis +70°C, Druck von -0.95 bis +15 bar

Artikelnummer	Anschluß	Artikelnummer	Anschluß	Artikelnummer	Anschluß
2228150149	M 5	2228150015	G 3/8"	2228150021	G 1"
2228150011	G 1/8"	2228150017	G 1/2"		
2228150013	G 1/4"	2228150019	G 3/4"		



04

Doppelnippel Stahl verzinkt

Zölliger Stutzen, einerseits 60° Innenkonus, andererseits flachdichtend

Artikelnummer	Anschluß	Artikelnummer	Anschluß	Artikelnummer	Anschluß
2259ES1818	G 1/8"	2259ES3812	G 3/8" x G 1/2"	2259ES3412	G 3/4" x G 1/2"
2259ES1418	G 1/4" x G 1/8"	2259ES3838	G 3/8"	2259ES3434	G 3/4" x G 3/4"
2259ES1414	G 1/4"	2259ES1214	G 1/2" x G 1/4"	2259ES3410	G 3/4" x G 1"
2259ES1438	G 1/4" x G 3/8"	2259ES1238	G 1/2" x G 3/8"	2259ES1010	G 1"
2259ES1412	G 1/4" x G 1/2"	2259ES1234	G 1/2" x G 3/4"	2259ES1034	G 1" x G 3/4"
2259ES3814	G 3/8" x G 1/4"	2259ES1212	G 1/2"		



Doppelnippel Stahl verzinkt

beidseitig Innenkonus 60°, zylindrisches Gewinde

Artikelnummer	Anschluß	Artikelnummer	Anschluß	Artikelnummer	Anschluß
2259DN1818	G 1/8"	2259DN3838	G 3/8"	2259DN3434	G 3/4"
2259DN1414	G 1/4"	2259DN1212	G 1/2"	2259DN1010	G 1"



Schlauchverschraubung mit Innengewinde, 1- bzw. 2- teilig

aus Messing, zylindrisches Gewinde, max. Betriebsdruck 16 bar

Artikelnummer	Anschluß	Teile	Artikelnummer	Anschluß	Teile
2022370104	G 1/8" x 4mm	2-teilig	2022370509	G 3/8" x 9mm	2-teilig
2022370106	G 1/8" x 6mm	2-teilig	2022370511	G 3/8" x 11mm	2-teilig
2022370109	G 1/8" x 9mm	1-teilig	2022370513	G 3/8" x 13mm	2-teilig
2022370304	G 1/4" x 4mm	2-teilig	2022370706	G 1/2" x 6mm	2-teilig
2022370306	G 1/4" x 6mm	2-teilig	2022370709	G 1/2" x 9mm	2-teilig
2022370309	G 1/4" x 9mm	2-teilig	2022370711	G 1/2" x 11mm	2-teilig
2022370313	G 1/4" x 13mm	1-teilig	2022370713	G 1/2" x 13mm	2-teilig
2022370504	G 3/8" x 4mm	2-teilig	2022370715	G 1/2" x 15mm	2-teilig
2022370506	G 3/8" x 6mm	2-teilig			

