

Membrandruckschalter Serie 0166 (Überdrucksicher bis 300 bar)

Technische Daten:

Schaltleistung:	100 VA
Schalzhäufigkeit:	200/min
Max. Spannung:	42 V
Zulässige Medientemperatur:	80°C
Schutzart:	IP 65
Mechanische Lebensdauer:	1.000.000 Schaltspiele
Membrane beständig:	Hydraulik-, Heiz und Maschinenöl und Druckluft

Artikel-Nr.	Öffner / Schließer	Einstellbereich in bar	Anschlüsse
1563016640203	Öffner	0.1 - 1	G 1/4"
1563016640103	Schließer	0.1 - 1	G 1/4"
1563016640603	Öffner	1 - 10	G 1/4"
1563016640503	Schließer	1 - 10	G 1/4"
1563016641003	Öffner	10 - 20	G 1/4"
1563016640903	Schließer	10 - 20	G 1/4"

⚠ Auch EPDM oder FKM Dichtung lieferbar für Medien wie z.B. Wasser, Ozon, Benzin etc., auch mit metrischem Gewinde (M10 x 1 keg. oder M 12 x 1.5) oder 20-50 bar Variante lieferbar.

Zubehör für Druckschalter Serie 0166

Artikel-Nr.	Information
156311666213	Schutzkappe mit zwei Kabeldurchführungen für 1.7 bis 2.2mm
156311666210	Schutzkappe mit zentraler Kabeldurchführungen für 1.5 bis 5.0mm



Membrandruckschalter Serie 0180 mit eingebautem Wechsler und einstellbarer Rückschaltdifferenz

Technische Daten:

Schalzhäufigkeit:	200/min
Max. Spannung:	250 V
Schaltleistung:	4A
Zulässige Medientemperatur:	80°C
Schutzart:	IP 65
Mechanische Lebensdauer:	1.000.000 Schaltspiele
Membrane:	NBR
Membrane beständig:	Hydraulik- Heiz und Maschinenöl, Luft und Terpentin etc.

Artikel-Nr.	Überdrucksicher bis	Einstellbereich in bar	Anschlüsse
1563018045703	100 bar	0.3 - 1.5	G 1/4"
1563018045803	300 bar	1 - 10	G 1/4"
1563018045903	300 bar	10 - 50	G 1/4"
1563018045103	300 bar	10 - 100	G 1/4"

⚠ Auch EPDM oder FKM Dichtung lieferbar für Medien wie z.B. Wasser, Ozon, Benzin etc. auch mit metrischem Gewinde (M10 x 1.0 kegelig oder M 12 x 1.5) lieferbar.

Zubehör für Druckschalter Serie 0180

Artikel-Nr.	Information
15631180652	Gerätesteckdose

