

KAROSSERIESÄGE | FEDERZÜGE MULTIFLEX SCHWENKANSLÜSSE



Karosseriesäge Typ CP 7900

- Standard-Pendelsäge
- kompakt und leicht
- enthält Sägeblätter 18T(1), 28T(1), 32T(1)
- für gelegentliche Benutzung für alle allgemeinen Schneidarbeiten

Artikel-Nr.	Hübe pro Minute	Luftanschluß (NPTF)	Gewicht
3216CP7900	10000	1/4"	0,99 kg



Karosseriesäge Typ CP 881

- robuste Pendelsäge
- einstellbare Schutz/Führung ermöglicht genaues Einstellen der Schnitttiefe
- kraftvoll und haltbar
- komfortabler gummierter Griff
- geeignet für intensiven Einsatz

Artikel-Nr.	Hübe pro Minute	Luftanschluß (NPTF)	Gewicht
3216CP881	9500	1/4"	0,75 kg

Sägeblätter

Artikel-Nr.	für Typ	Beschreibung
3216CA146719	CP 881 und CP7900	5 Sägeblätter - Grob (18 Zähne); 75mm
3216CA146720	CP 881 und CP7900	5 Sägeblätter - Mittel (24 Zähne); 75mm
3216CA146721	CP 881 und CP7900	5 Sägeblätter - Fein (32 Zähne); 75mm
3216G40146	CP 881 und CP7900	5 Sägeblätter - sehr Fein (160 Zähne) zum trennen von Metall; 75mm



Federzüge

- Sicherheitsvorrichtung verhindert Absturz der Last bei Federbruch
- reibungsfreie Kabelführung
- verstellbarer Seilzugbegrenzer

Artikel-Nr.	Tragkraft in kg	Seilauszug in mm	Gewicht in kg
323700BLD1	0,4 - 1	1600	0,6
323700BLD2	1 - 2	1600	0,6
323700BLD3	2 - 3	1600	0,7
3237BMDS4	2 - 4	2000	2,0
3237BMDS6	4 - 6	2000	2,3
3237BMDS8	6 - 8	2000	2,5
3237BMDL4	2 - 4	2500	2,9
3237BMDL6	4 - 6	2500	3,2
3237BMDL8	6 - 8	2500	3,5
3237BMDL10	8 - 10	2500	3,5
3237BMDL12	10 - 12	2500	4,0



Federzüge – preiswerte, kleine Baureihe

- reibungsfreie Kabelführung
- verstellbarer Seilzugbegrenzer

Artikel-Nr.	Tragkraft in kg	Seilauszug in mm	Gewicht in kg
3712RRI-9001	0,5 - 1,5	1600	0,5
3712RRI-9003	1,0 - 3,0	1600	0,7
3712RRI-9005	2,5 - 5,0	1600	0,9

⚠ Weitere Ausführung auf Anfrage erhältlich.

MultiFlex-Schwenkanschlüsse bringen mehr Ergonomie

Die neuen Atlas Copco Schwenkanschlüsse erleichtern die Arbeit:

- in alle Richtungen schwenkbare Verbindungsstück
- ergonomisch und leicht
- hoher Luftdurchsatz durch gleichbleibende Durchgangsöffnung
- entlastet den Werker und reduziert unnötigen Schlauchverschleiß



Artikel-Nr.	Typ	Max. empf. Durchfluss	Innen und Außen Gewinde	Gewicht
3998202135020	MultiFlex 1/4" BSP	720 l/min	1/4" BSP	73 g
3998202135022	MultiFlex 3/8" BSP	1920 l/min	3/8" BSP	130 g
3998202135024	MultiFlex 1/2" BSP	1920 l/min	1/2" BSP	125 g