


SCHLÄUCHE FÜR NEUTRALE GASE UND FLÜSSIGKEITEN

Druckluftschlauch Typ GST II Black 15 (gem. UNI EN ISO 1307/07)

Eigenschaften und Anwendungsbereich:

Gummi-Preßluftschlauch in extrudierter Ausführung. Geeignet zum Durchleiten von Pressluft, Wasser und nicht aggressiven Medien für einen vielfältigen Einsatz in Industrie und Gewerbe. Der Schlauch ist abriebfest, witterungs- und bedingt ölbeständig.



Technische Daten:

Werkstoff: EPDM-schwarz glatt (Seele)
EPDM-schwarz (Decke)
Temperaturbereich: -40°C bis +100°C
max. Betriebsdruck: 15 bar

Artikelnummer	Abmessung	Artikelnummer	Abmessung
2153041006.01	13mm AD x 6,5mm ID	2153041013.01	21mm AD x 13mm ID
2153041009.01	17mm AD x 9,5mm ID	2153041019.01	28mm AD x 19mm ID
		2153041025.01	36mm AD x 25mm ID

Druckluftschlauch Typ Normines 2

Eigenschaften und Anwendungsbereich:

Pressluftschlauch robuste Ausführung zur Ausrüstung von Kompressoren und Druckluftwerkzeugen unter rauen Betriebsbedingungen geeignet.

Technische Daten:

Werkstoff: SBR schwarz glatt mit zwei syntethischen Textileinlagen
Temperaturbereich: -40°C bis +70°C, max. Betriebsdruck: 20 bar

Artikelnummer	Abmessung	Artikelnummer	Abmessung
11061000019	19mm ID x 5,6mm Wandstärke	11061001125	38mm ID x 6,5mm Wandstärke
11061000033	25mm ID x 6,5mm Wandstärke	11061001151	50mm ID x 8,0mm Wandstärke
11061001038	32mm ID x 6,0mm Wandstärke		



04

Halbschalensätze und Gewindestutzen für Schlauch Typ Normines 2

Artikelnummer	Abmessung	Artikelnummer	Abmessung
110651000019	Halbschalensatz 19mm ID x 5,6mm	110621000220	Gewindestutzen 19mm ID x 3/4" IG
110651000025	Halbschalensatz 25mm ID x 6,5mm	110621001021	Gewindestutzen 19mm ID x 3/4" AG
110651000032	Halbschalensatz 32mm ID x 6,0mm	110621000124	Gewindestutzen 25mm ID x 1" IG
110651000038	Halbschalensatz 38mm ID x 6,5mm	110621000125	Gewindestutzen 25mm ID x 1" AG
110651000050	Halbschalensatz 50mm ID x 8,0mm	110621000033	Gewindestutzen 32mm ID x 1 1/4" IG
		110621000032	Gewindestutzen 32mm ID x 1 1/4" AG
		110621000039	Gewindestutzen 38mm ID x 1 1/2" IG
		110621000038	Gewindestutzen 38mm ID x 1 1/2" AG
		110621000053	Gewindestutzen 50mm ID x 2" IG
		110621000050	Gewindestutzen 50mm ID x 2" AG



Lebensmittelechter Schlauch Typ Gambrinus WB 10

Eigenschaften und Anwendungsbereich:

Lebensmittelschlauch in gewickelter Ausführung. Geeignet zum Durchleiten von Milch, Bier, Wein, Mineralwasser, Fruchtsäfte, Likör etc. Schlauch ist beständig gegen tierische und pflanzliche Fette und Öle. Sterilisierbar mit Dampf bis max. 120°C kurzzeitig sowie mit handelsüblichen Reinigungsmitteln. Abriebfest und witterungsbeständig.

Technische Daten:

Werkstoff: Seele: Synth. Elastomer, hell, glatt, lebensmittelbeständig
Decke: blau (WB) aus EPDM
Temperaturbereich: -15°C bis +70°C, Vakuumbeständigkeit: -0.80 bar, max. Betriebsdruck: 10 bar

Artikelnummer	Abmessung	Artikelnummer	Abmessung
2153WB10013.01	23mm AD x 12mm ID	2153WB10038.01	54mm AD x 38mm ID
2153WB10019.01	31mm AD x 19mm ID	2153WB10040.01	60mm AD x 40mm ID
2153WB10025.01	39mm AD x 25mm ID	2153WB10050.01	70mm AD x 50mm ID
2153WB10032.01	46mm AD x 32mm ID	2153WB10065.01	85mm AD x 65mm ID

