

Klauenkupplung mit Gummidichtung und Außengewinde

Klauenabstand 42 mm, für Druckluft, Material Temperguß, zylindrisch

Artikel-Nr.	Anschluß	Artikel-Nr.	Anschluß
2219911502	G 1/4"	2219911505	G 3/4"
2219911503	G 3/8"	2219911506	G 1"
2219911504	G 1/2"	2219911507	G 1 1/4"



Klauenkupplung mit Gummidichtung und Innengewinde

Klauenabstand 42 mm, für Druckluft, Material Temperguß, zylindrisch

Artikel-Nr.	Anschluß	Artikel-Nr.	Anschluß
2219910514	G 1/4"	2219910518	G 1"
2219910515	G 3/8"	2219910519	G 1 1/4"
2219910516	G 1/2"	2219910520	Rd 32 x G 1/8"
2219910517	G 3/4"		



Klauenkupplung mit Gummidichtung und Schlauchanschluß

Klauenabstand 42 mm, für Druckluft, Material Temperguß

Artikel-Nr.	Anschluß	Artikel-Nr.	Anschluß
2219910060	6mm	2219910190	19mm
2219910100	10mm	2219910250	25mm
2219910130	13mm	2219910320	32mm
2219910150	15mm		



Klauenkupplung mit Gummidichtung und Verschuß

Klauenabstand 42 mm, für Druckluft, Material Temperguß

Artikel-Nr.	Anschluß	Artikel-Nr.	Anschluß
2219012001	ohne Kette	2219012002	mit Kette



Klauenkupplung mit Messingdichtung und Außengewinde

Klauenabstand 42 mm, für Druckluft, Material Temperguß, zylindrisch

Artikel-Nr.	Anschluß	Artikel-Nr.	Anschluß
2219011504	G 1/2"	2219011506	G 1"
2219011505	G 3/4"		



Klauenkupplung mit Messingdichtung und Innengewinde

Klauenabstand 42 mm, für Druckluft, Material Temperguß, zylindrisch

Artikel-Nr.	Anschluß	Artikel-Nr.	Anschluß
2219010516	G 1/2"	2219010518	G 1"
2219010517	G 3/4"		



Klauenkupplung mit Messingdichtung und Schlauchanschluß

Klauenabstand 42 mm, für Druckluft, Material Temperguß

Artikel-Nr.	Anschluß	Artikel-Nr.	Anschluß
2219010130	13mm	2219010190	19mm
2219010150	15mm	2219110250	25mm



MODY Sicherheitsklauenkupplung mit Außengewinde

Klauenabstand 42 mm, für Druckluft, Material Temperguß/Stahl, zylindrisch

Artikel-Nr.	Anschluß	Artikel-Nr.	Anschluß
2219020503	G 3/8"	2219020505	G 3/4"
2219020504	G 1/2"	2219020506	G 1"





MODY Sicherheitsklauenkupplung mit Innengewinde

Klauenabstand 42 mm, für Druckluft, Material Temperguß/Stahl, zylindrisch

Artikel-Nr.	Anschluß	Artikel-Nr.	Anschluß
2219020515	G 3/8"	2219020517	G 3/4"
2219020516	G 1/2"	2219020518	G 1"



MODY Sicherheitsklauenkupplung mit Schlauchanschluß,

Klauenabstand 42 mm, für Druckluft, Material Temperguß/Stahl, zylindrisch

Artikel-Nr.	Anschluß	Artikel-Nr.	Anschluß
2219020100	10mm	2219020190	19mm
2219020130	13mm	2219020250	25mm
2219020150	15mm		



Diverse Ersatzteile für Klauenkupplungen

Artikel-Nr.	Artikelbeschreibung
2219990007	Ersatzgummiring für GEKA Kupplung
2219990003	Ersatzgummiring für Standardklauenkupplung Ölbeständig bis + 95°C
2219990004	Ersatzgummiring für Standardklauenkupplung Dampfbeständig bis + 200°C
2219990008	Ersatzgummiring für MODY Kupplungen Ölbeständig bis + 95°C
2219990009	Ersatzgummiring für MODY Kupplungen Dampfbeständig bis + 200°C
2219990000	Messinghülse für Standardklauenkupplung
2219990001	Schlauchring für Standardklauenkupplung
2219990002	Halteschraube für Standardklauenkupplung

GEKA Schlauchklauenkupplung mit Außengewinde

Klauenabstand 40 mm, für Wasser, Material Messing, NBR Dichtung, zylindrisch

Artikel-Nr.	Anschluß	Artikel-Nr.	Anschluß
2272015703	G 3/8"	2272015706	G 1"
2272015704	G 1/2"	2272015707	G 1 1/4"
2272015705	G 3/4"	2272015708	G 1 1/2"



GEKA Schlauchklauenkupplung mit Innengewinde

Klauenabstand 40 mm, für Wasser, Material Messing, NBR Dichtung, zylindrisch

Artikel-Nr.	Anschluß	Artikel-Nr.	Anschluß
2272015715	G 3/8"	2272015718	G 1"
2272015716	G 1/2"	2272015719	G 1 1/4"
2272015717	G 3/4"		



GEKA Schlauchklauenkupplung mit Schlauchanschluß

Klauenabstand 40 mm, für Wasser, Material Messing, NBR Dichtung

Artikel-Nr.	Anschluß	Artikel-Nr.	Anschluß
2272015100	10mm	2272015250	25mm
2272015130	13mm	2272015320	32mm
2272015160	16mm	2272015380	38mm
2272015190	19mm		



GEKA Verschlussklauenkupplung

Klauenabstand 40 mm, für Wasser, Material Messing, NBR Dichtung

Artikel-Nr.	Anschluß
2272015090	ohne Kette