

KAROSSERIESÄGE | FEDERZÜGE MULTIFLEX SCHWENKANSCHLÜSSE



Karosseriesäge Typ CP 7900

- Standard-Pendelsäge
- kompakt und leicht
- enthält Sägeblätter 18T(1), 28T(1), 32T(1)
- für gelegentliche Benutzung für alle allgemeinen Schneidarbeiten

| Artikel-Nr. | Hübe pro Minute | Luftanschluß (NPTF) | Gewicht |
|-------------|-----------------|---------------------|---------|
| 3216CP7900 | 10000 | 1/4" | 0,99 kg |



Karosseriesäge Typ CP 881

- robuste Pendelsäge
- einstellbare Schutz/Führung ermöglicht genaues Einstellen der Schnitttiefe
- kraftvoll und haltbar
- komfortabler gummierter Griff
- geeignet für intensiven Einsatz

| Artikel-Nr. | Hübe pro Minute | Luftanschluß (NPTF) | Gewicht |
|-------------|-----------------|---------------------|---------|
| 3216CP881 | 9500 | 1/4" | 0,75 kg |

Sägeblätter

| Artikel-Nr. | für Typ | Beschreibung |
|--------------|-------------------|--|
| 3216CA146719 | CP 881 und CP7900 | 5 Sägeblätter - Grob (18 Zähne); 75mm |
| 3216CA146720 | CP 881 und CP7900 | 5 Sägeblätter - Mittel (24 Zähne); 75mm |
| 3216CA146721 | CP 881 und CP7900 | 5 Sägeblätter - Fein (32 Zähne); 75mm |
| 3216G40146 | CP 881 und CP7900 | 5 Sägeblätter - sehr Fein (160 Zähne) zum trennen von Metall; 75mm |



Federzüge

- Sicherheitsvorrichtung verhindert Absturz der Last bei Federbruch
- reibungsfreie Kabelführung
- verstellbarer Seilzugbegrenzer

| Artikel-Nr. | Tragkraft in kg | Seilauszug in mm | Gewicht in kg |
|-------------|-----------------|------------------|---------------|
| 323700BLD1 | 0,4 - 1 | 1600 | 0,6 |
| 323700BLD2 | 1 - 2 | 1600 | 0,6 |
| 323700BLD3 | 2 - 3 | 1600 | 0,7 |
| 3237BMDS4 | 2 - 4 | 2000 | 2,0 |
| 3237BMDS6 | 4 - 6 | 2000 | 2,3 |
| 3237BMDS8 | 6 - 8 | 2000 | 2,5 |
| 3237BMDL4 | 2 - 4 | 2500 | 2,9 |
| 3237BMDL6 | 4 - 6 | 2500 | 3,2 |
| 3237BMDL8 | 6 - 8 | 2500 | 3,5 |
| 3237BMDL10 | 8 - 10 | 2500 | 3,5 |
| 3237BMDL12 | 10 - 12 | 2500 | 4,0 |



Federzüge – preiswerte, kleine Baureihe

- reibungsfreie Kabelführung
- verstellbarer Seilzugbegrenzer

| Artikel-Nr. | Tragkraft in kg | Seilauszug in mm | Gewicht in kg |
|--------------|-----------------|------------------|---------------|
| 3712RRI-9001 | 0,5 - 1,5 | 1600 | 0,5 |
| 3712RRI-9003 | 1,0 - 3,0 | 1600 | 0,7 |
| 3712RRI-9005 | 2,5 - 5,0 | 1600 | 0,9 |

⚠ Weitere Ausführung auf Anfrage erhältlich.

MultiFlex-Schwenkanschlüsse bringen mehr Ergonomie

Die neuen Atlas Copco Schwenkanschlüsse erleichtern die Arbeit:

- in alle Richtungen schwenkbares Verbindungsstück
- ergonomisch und leicht
- hoher Luftdurchsatz durch gleichbleibende Durchgangsöffnung
- entlastet den Werker und reduziert unnötigen Schlauchverschleiß



| Artikel-Nr. | Typ | Max. empf. Durchfluss | Innen und Außen Gewinde | Gewicht |
|---------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|---------|
| 3998202135020 | MultiFlex 1/4" BSP | 720 l/min | 1/4" BSP | 73 g |
| 3998202135022 | MultiFlex 3/8" BSP | 1920 l/min | 3/8" BSP | 130 g |
| 3998202135024 | MultiFlex 1/2" BSP | 1920 l/min | 1/2" BSP | 125 g |