

RATSCHENSCHRAUBER DREHSCHRAUBER

Atlas Copco



Pro W 2620

Ratschenschrauber PRO COMPACT-LINE

Die leistungsstarken, umsteuerbaren PRO-Ratschenschrauber eignen sich wegen Ihrer kompakten Bauweise für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Das hohe Drehmoment in Verbindung mit dem speziellen Verbundwerkstoffgehäuse der Compact-Line-Baureihe macht das Arbeiten ergonomischer - nicht zuletzt durch niedrige Vibrationspegel und ein hervorragendes Leistungs-Gewichts-Verhältnis. Schneller und drehmomentstärker trotz geringerem Gewicht - höherer Bedienkomfort durch ergonomisch zulaufenden Handgriff und einen neuartigen Drückerstarter.

| Typ | PRO Compact W2630 | PRO Compact W2620 | PRO Compact W2631 | PRO Compact W2621 |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Antriebsvierkant | 1/2" | 1/2" | 3/8" | 3/8" |
| Schraubengröße | M14 | M12 | M14 | M12 |
| Empf. MD-Bereich | 25 - 80 Nm | 5 - 68 Nm | 25 - 80 Nm | 5 - 68 Nm |
| Gewicht | 1,2 kg | 1,1 kg | 1,2 kg | 1,1 kg |
| Luftbedarf | 11 l/s | 10 l/s | 11 l/s | 10 l/s |
| Empf. Schlauch-Ø | 10mm (3/8") | 10mm (3/8") | 10mm (3/8") | 10mm (3/8") |
| Anschlussgewinde | 1/4" BSP | 1/4" BSP | 1/4" BSP | 1/4" BSP |
| Artikel-Nr.: | 3998431035030 | 3998431035020 | 3998431035031 | 3998431035021 |

| Typ | PRO Compact W2610 | PRO Compact W 2611 |
|------------------|-------------------|--------------------|
| Antriebsvierkant | 3/8" | 1/4" |
| Schraubengröße | M8 | M8 |
| Empf. MD-Bereich | 4 - 40 Nm | 4 - 40 Nm |
| Gewicht | 0,55 kg | 0,55 kg |
| Luftbedarf | 9 l/s | 9 l/s |
| Empf. Schlauch-Ø | 10mm (3/8") | 10mm (3/8") |
| Anschlussgewinde | 1/4" BSP | 1/4" BSP |
| Artikel-Nr.: | 3998431035010 | 3998431035011 |

Drehschrauber

PRO-Drehschrauber montieren mit höchster Präzision bei allen Schraubaufgaben. Diese Schrauber sind leistungsstark, robust und auf ein langes Werkzeugleben ausgelegt. Zur Auswahl stehen vier verschiedene Baureihen mit unterschiedlicher Art der Drehmomentübertragung: Schlagwerk, Direktantrieb, Rutschkupplung und Abschaltkupplung. Die gut ausbalancierten, ergonomisch geformten PRO-Drehschrauber setzen neue Maßstäbe in puncto Produktivität.

Schrauber

Für schnelles Anziehen und Lösen von Schrauben sind PRO-Werkzeuge mit Doppelhammer-Schlagwerk die richtige Wahl. Die besonders bedienerfreundlichen und leichten Schrauben zeichnen sich durch eine außergewöhnlich hohe Leistung aus. Beide Modelle lassen sich durch einfaches Umlegen eines Hebels an der Seite des Werkzeuggriffs umsteuern. Das Drehmoment bei den PRO-Drehschraubern mit Direktantrieb kann mit Hilfe eines Druckreglers über den Luftdruck eingestellt werden. Sie eignen sich für selbstbohrende Schrauben und Holzschrauben. Pistolenschrauber weisen als Besonderheit eine flügelartige Griffgestaltung aus. Das typische Flügeldesign der PRO-Baureihe gewährleistet höchsten Bedienkomfort.



S2305

| Typ | PRO S2480 | PRO S2481 | PRO S2305 | PRO S2326 |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Schnellwechselfutter | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
| Schlagwerk | Doppelhammer | Doppelhammer | Direktantrieb | Direktantrieb |
| Schraubengröße | M5 | M6 | M8 | M6 |
| Empf. MD-Bereich | 6 - 13 Nm | 11 - 20 Nm | - 12 Nm | - 4,5 Nm |
| Max. Drehmoment | 20 Nm | 28 Nm | ---- | ---- |
| Drehzahl | 6500 min | 5000 min | 750 min | 2400 min |
| Gewicht | 0,78 kg | 0,88 kg | 0,9 kg | 0,8 kg |
| Länge | 132 mm | 143 mm | 198 mm | 178 mm |
| Luftbedarf | 10 l/s | 8 l/s | 5,6 l/s | 5,6 l/s |
| Empf. Schlauch-Ø | 6,3mm (1/4") | 6,3mm (1/4") | 6,3mm (1/4") | 6,3mm (1/4") |
| Anschlussgewinde | 1/4" BSP | 1/4" BSP | 1/4" BSP | 1/4" BSP |
| Artikel-Nr.: | 3998431025790 | 3998431025792 | 3998431025728 | 3998431025736 |