



Pro Compact Line Schlagschrauber

Leistungsstark. Leicht. Vibrationsarm.

Die für anspruchsvolle Anwendungen entwickelten PRO-Schlagschrauber der Compact-Line-Serie zählen zu den leichtesten und drehmomentstärksten Schraubern auf dem Markt. Leistungsstarkes Doppelhammer-Schlagwerk, Gehäuse aus Verbundwerkstoff und ein geringer Vibrationspegel.



Typ	PRO Compact W2810	PRO Compact W2811	PRO Compact W2815	PRO Compact W2820
Antriebsvierkant	3/8"	1/2"	1/2"	3/4"
Schraubengröße	M14	M14	M16	M22
Empf. MD-Bereich	200 - 360 Nm	200 - 360 Nm	300 - 680 Nm	350 - 920 Nm
Max. Drehmoment	470 Nm	470 Nm	1085 Nm	1490 Nm
Gewicht	1,3 kg	1,3 kg	2,0 kg	3,8 kg
Luftbedarf	10 l/s	10 l/s	16 l/s	20 l/s
Empf. Schlauch-Ø	10mm (3/8")	10mm (3/8")	10mm (3/8")	13mm (1/2")
Anschlussgewinde	1/4" BSP	1/4" BSP	1/4" BSP	3/8" BSP
Artikel-Nr.:	3998434124810	3998434124811	3998434124815	3998434124820



Schlagschrauber

Typ	PRO W2110 Sechskant	PRO W2111 3/8"	PRO W2210 A	PRO W2211 1/2"
Antriebsvierkant	1/4" (Schnellwechsel)	3/8"	3/8"	1/2"
Schraubengröße	M12	M12	M14	M14
Empf. MD-Bereich	13 - 70 Nm	13 - 70 Nm	70 - 180 Nm	70 - 180 Nm
Max. Drehmoment	94 Nm	94 Nm	270 Nm	270 Nm
Gewicht	0,98 kg	0,98 kg	1,7 kg	1,7 kg
Luftbedarf	8,7 l/s	8,7 l/s	8,7 l/s	8,7 l/s
Empf. Schlauch-Ø	10mm (3/8")	10mm (3/8")	10mm (3/8")	10mm (3/8")
Anschlussgewinde	1/4" BSP	1/4" BSP	1/4" BSP	1/4" BSP
Artikel-Nr.:	3998434124420	3998434124423	3998434124431	3998432124433



Typ	PRO W2216 1/2"	PRO W2215 XTC 1/2"	PRO W2219 3/4"	PRO W2220 3/4"
Antriebsvierkant	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"
Schraubengröße	M20	M22	M22	M30
Empf. MD-Bereich	150 - 640 Nm	350 - 650 Nm	450 - 700 Nm	670 - 1200 Nm
Max. Drehmoment	720 Nm	820 Nm	1030 Nm	1300 Nm
Gewicht	2,5 kg	2,1 kg	5,1 kg	6,3 kg
Luftbedarf	11,6 l/s	11,4 l/s	12,2 l/s	18 l/s
Empf. Schlauch-Ø	10mm (3/8")	10mm (3/8")	10mm (3/8")	13mm (1/2")
Anschlussgewinde	1/4" BSP	1/4" BSP	1/4" BSP	3/8" BSP
Artikel-Nr.:	3998434124475	3998434124480	3998434124437	3998434124439



Typ	PRO W2225C 1"	PRO W2226C 1"	PRO W2227 1"	PRO W2227-LA
Antriebsvierkant	1"	1"	1"	1"
Schraubengröße	M30	M30	M30	M30
Empf. MD-Bereich	400 - 1040 Nm	670 - 1200 Nm	670 - 1200 Nm	670 - 1200 Nm
Max. Drehmoment	1660 Nm	1300 Nm	1300 Nm	1300 Nm
Gewicht	10,1 kg	6,8 kg	6,8 kg	7,1 kg
Luftbedarf	19,9 l/s	18 l/s	18 l/s	18 l/s
Empf. Schlauch-Ø	13mm (1/2")	13mm (1/2")	13mm (1/2")	13mm (1/2")
Anschlussgewinde	3/8" BSP	3/8" BSP	3/8" BSP	3/8" BSP
Artikel-Nr.:	3998434124454	3998434124456	3998434124458	3998434124459

Schlagschrauber von CP

- Einhand-Schalter Vorlauf/Rücklauf mit 4 kraftabhängigen Einstellstufen
- kompakt und ergonomisch
- max. Leistung im Rücklauf

Schlagschrauber 1/2" Typ CP 734H, der preiswerte Klassiker

■ Allroundwerkzeug für Arbeiten an Landmaschinen, Kleinlastern und im KFZ-Bereich.

Typ	CP 734 H	CP 734 H im Koffer inkl. Stecknussatz
Antriebsvierkant	1/2"	1/2"
Arbeitsmoment vorw.	34 - 420 Nm	34 - 420 Nm
Drehmoment rückw.	576 Nm	576 Nm
Gewicht	2,3 kg	2,3 kg
Luftbedarf	426 l/min	426 l/min
Anschlussgewinde	1/4" BSP	1/4" BSP
Artikel-Nr.:	3216CP734	3216CP734HK



CP 734H

Schlagschrauber 1/2" Typ CP 749 und CP 749-2 die Leistungsstarken

■ 50mm verlängerte Abtriebsspindel, ideal für die Reifenmontage (CP 749-2)

■ für Arbeiten in härtesten Einsatzfällen bei Automobilen und leichten Lastkraftwagen

Typ	CP 749	CP 749-2	CP 749 im Koffer m. Stecknussatz
Antriebsvierkant	1/2"	1/2"	1/2"
Arbeitsmoment vorw.	68 - 610 Nm	68 - 610 Nm	68 - 610 Nm
Drehmoment rückw.	827 Nm	827 Nm	827 Nm
Gewicht	2,5 kg	2,6 kg	2,5 kg
Luftbedarf	624 l/min	624 l/min	634 l/min
Anschlussgewinde	1/4" BSP	1/4" BSP	1/4" BSP
Artikel-Nr.:	3216CP749	3216CP749-2	3216CP749K



CP 749

Schlagschrauber Typ CP 772H und CP 772H-6

■ 150mm verlängerte Abtriebsspindel, ideal für die LKW-Reifenmontage (CP 772H-6)

■ für Montage und Wartungen von Bussen, LKW's und landwirtschaftlichen Maschinen sowie Baugeräten konzipiert

Typ	CP 772H	CP772H-6	CP 772-H im Koffer m. Stecknussatz
Antriebsvierkant	3/4"	3/4"	3/4"
Arbeitsmoment vorw.	150 - 700 Nm	150 - 700 Nm	150 - 700 Nm
Drehmoment rückw.	949 Nm	949 Nm	949 Nm
Gewicht	4,8 kg	5,3 kg	4,8 kg
Luftbedarf	678 l/min	678 l/min	678 l/min
Anschlussgewinde	3/8" BSP	3/8" BSP	3/8" BSP
Artikel-Nr.:	3216CP772H	3216CP772H-6	3216CP772H-KIT



CP 772H-6

Schlagschrauber Typ CP 893

■ für Arbeiten an Schwerfahrzeugen

Artikel-Nr.	Antriebs (Vierkant)	max. Drehmoment in Nm	Luftanschluß (NPTF)	Gewicht
3216CP893	1"	1898	1/2"	10,4 kg



CP 893

PVC-Gehäuseschutz für Schlagschrauber

Artikel-Nr.	Informationen
3216CA155537	gepolsterte Ausführung für Typ CP 749 und CP 749-2
3216CA124745	gepolsterte Ausführung für Typ CP 772H und CP 772H-6
3216CA129405	gepolsterte Ausführung für Typ CP 734



Steckschlüsselsätze

Artikel-Nr.	Antriebsvierkant	Satz enthält Steckschlüssel SW	Ausführung
321638-1011A	3/8"	9 - 19	normale Ausführung
321612-1011A	1/2"	9 - 11, 13, 14, 17	normale Ausführung
321626015	3/4"	26-27-29-30-32-35-36-38	normale Ausführung
321626016	1"	24-27-30-32-33-36-38-41	lange Ausführung



⚠ Reparatsätze sowie Ersatzteile auf Anfrage für alle Schlagschrauber erhältlich.