

SCHNELLKUPPLUNG FÜR HOHEN DURCHFLUSS SERIE 2000

Schnellkupplung Serie 2000



Schnellkupplungen der Serie 2000 sind universell einsetzbare Kupplungen mit hohem Durchfluß. Diese Eigenschaft und die leichte Kuppelbarkeit dieser einhandbedienbaren Kupplungsserie ermöglichen einen großen Einsatzbereich.

Aufgrund ausgesuchter Materialien ist diese Serie äußerst robust und unempfindlich gegen Vibrationen.

Technische Daten:

■ Werkstoff:	Kupplung und Nippel Stahl verzinkt
■ Maximale Durchflussmenge:	2100 l/min (bei 6 bar)
■ Maximaler Arbeitsdruck:	16 bar
■ Minimaler Sprengdruck:	140 bar
■ Temperaturbereich:	-20°C bis +100°C
■ Nennweite:	7,4mm

Schnellkupplung Serie 2000 DN 7.4

Werkstoff: Stahl verzinkt, selbstabstellende Kupplung, konisches Außen- bzw. zylindrisches Innengewinde, max. Betriebsdruck 16 bar, Durchfluß bei 6 bar 2100 NL/min

Artikel-Nr.	Anschluß	Artikel-Nr.	Anschluß
2266940002	R 1/4" A	2266940014	G 1/4" I
2266940003	R 3/8" A	2266940015	G 3/8" I
2266940004	R 1/2" A	2266940016	G 1/2" I

Schnellkupplung Serie 2000 DN 7.4

Werkstoff: Stahl verzinkt, selbstabstellende Kupplung mit Tülle als Schlauchanschluß, max. Betriebsdruck 16 bar, Durchfluß bei 6 bar 2100 NL/min

Artikel-Nr.	Anschluß	Artikel-Nr.	Anschluß
2266940081	6mm Tülle	22663201035	12,7mm Steckschlauch
2266940076	8mm Tülle	22663201058	8,0 x 5,0mm Stream-Line
2266940075	10mm Tülle	22663201060	10,0 x 6,5mm Stream-Line
2266940072	13mm Tülle	22663201062	12,0 x 8,0mm Stream-Line
22663201032	6,3mm Steckschlauch	22663201066	16,0 x 11,0mm Stream-Line
22663201034	9,5mm Steckschlauch		

Stecknippel für Schnellkupplung Serie 2000 und Serie 320 DN 7.4

Werkstoff: Stahl verzinkt, konisches Außen- bzw. zylindrisches Innengewinde, max. Betriebsdruck 16 bar, Durchfluß bei 6 bar 2100 NL/min

Artikel-Nr.	Anschluß	Artikel-Nr.	Anschluß
2266942001	R 1/8" A	2266942013	G 1/8" I
2266942002	R 1/4" A	2266942014	G 1/4" I
2266942003	R 3/8" A	2266942015	G 3/8" I
2266942004	R 1/2" A	2266942016	G 1/2" I

Stecktülle für Schnellkupplung Serie 2000 und Serie 320 DN 7.4

Werkstoff: Stahl verzinkt, mit Tülle als Schlauchanschluß, max. Betriebsdruck 16 bar Durchfluß bei 6 bar 2100 NL/min

Artikel-Nr.	Anschluß	Artikel-Nr.	Anschluß
2266941153	5mm Tülle	22663205034	9,5mm Steckschlauch
2266941081	6mm Tülle	22663205035	12,7mm Steckschlauch
2266941076	8mm Tülle	22663205058	8,0 x 5,0mm Stream-Line
2266941075	10mm Tülle	22663205060	10,0 x 6,5mm Stream-Line
2266941072	13mm Tülle	22663205062	12,0 x 8,0mm Stream-Line
22663205032	6,3mm Steckschlauch	22663205066	16,0 x 11,0mm Stream-Line

